

# 商品ガイド

ORION

## オリオン タービンオイルADD



### 添加タービン油

ORION タービンオイル ADD は高品質ベースオイルに添加剤をバランスよく配合した添加タービン油です。  
高速回転軸受や一般油圧作動油、圧縮機など幅広く対応可能な汎用潤滑油です。

### 特長

- 高精製ベースオイルを採用し、酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えます。
- 消泡性に優れています。
- 防錆剤の効果により、錆を強力に防止します。

### 代表性状

粘度	グレード	ISO VG	32	46	68
密度	15	g/cm <sup>3</sup>	0.8740	0.8760	0.8840
引火点			220	232	244
色相		ASTM	L0.5	L1.0	1.0
動粘度	40	mm <sup>2</sup> /s	31.40	45.70	67.80
動粘度	100	mm <sup>2</sup> /s	5.310	6.700	8.670
粘度指数			100	99	99
流動点			-15.0	-15.0	-15.0
酸価		mgKOH/g	0.10	0.10	0.10

**用途** 油圧機器、圧縮機など

**荷姿** 200Lドラム缶

**取り扱い上の注意** 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

**極東オイル株式会社**

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

