



OCEAN L シリーズ series

高性能船用ディーゼルエンジンオイル

用途

A 重油を使用する中・低速ディーゼルエンジンで高出力エンジンに使用する最高級シリンダ・システム兼用オイルです。酸化防止性、清浄分散性及び酸中和性を高度に有し、特に熱安定性が一段と優れていますので、長期間無更油で使用するようなエンジンに最適です。シリンダ注油を行う機関のシリンダ油としても共用できます。現在、長期航海用の大・中型漁船の主機関にお使いいただいています。

規格

API サービス分類 CD 級

特長

- 酸中和性能に優れています。
- ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。
- 熱酸化安定性に優れています。
- スラッジ分散性に優れています。
- 耐水性に優れています。
- エンジンの腐食摩耗を防ぎます。

代表性状

品番			L3027	L4027
粘度	グレード	SAE	30	40
密度	15	g/cm ³	0.9040	0.9060
色相		ASTM	L5.0	L5.0
動粘度	40	mm ² /s	99.80	136.5
動粘度	100	mm ² /s	11.60	14.36
粘度指数			104	103
流動点			-15.0	-12.5
塩基価		mgKOH/g	26.5	26.5

荷姿

200Lドラム缶

取り扱い上の注意

使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762
極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1
 TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

