



OCEAN R シリーズ series

高性能船用ディーゼルエンジンオイル

用途

A 重油を使用する中・低速ディーゼルエンジンで過給度の高い高出力エンジンに使用するシリンダ・システム兼用オイルです。高い酸中和能力を有し高温清浄性・熱酸化安定性を強化していますので、過酷な使用条件にも対応します。シリンダ注油を行う機関のシリンダ油としても共用できます。現在、大・中型漁船の主機関にお使いいただいています。

規格

API サービス分類 CD 級

特長

- 酸中和性能に優れています。
- ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。
- 高出力時の油膜保持性能に優れています。
- 熱酸化安定性に優れています。
- スラッジ分散性に優れています。
- 耐水性に優れています。

代表性状

品番			R3021	R4021
粘度	グレード	SAE	30	40
密度	15	g/cm ³	0.9010	0.9040
色相		ASTM	L4.5	L5.0
動粘度	40	mm ² /s	98.24	143.6
動粘度	100	mm ² /s	11.30	14.75
粘度指数			101	101
流動点			-15.0	-12.5
塩基価		mgKOH/g	21.5	21.5

荷姿

200Lドラム缶

取り扱い上の注意

使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762
極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1
 TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

