



高性能船用ディーゼルエンジンオイル

用途

軽油、A重油を使用する高速トランクピストンタイプのディーゼルエンジン向けのシリンダ・システム兼用オイルです。高い酸中和能力を有し高温清浄性・熱酸化安定性に優れていますので、過給機（ターボ）付機関にも安心してお使いいただけます。現在、中・小型漁船の主機関、補機関（発電機）にお使いいただいています。

規格

API サービス分類 CF 級

特長

ピストンの清浄性に優れ、エンジン各部を清浄に保ちます。

高出力時の油膜保持性能に優れています。

熱酸化安定性に優れています。

スラッジ分散性に優れています。

耐水性に優れています。

代表性状

品番			S3012	S4012	S15415
粘 度	グレード	SAE	30	40	15W-40
密 度	15	g/cm ³	0.8920	0.9000	0.8880
色 相		ASTM	L4.0	L4.0	L5.0
動 粘 度	40	mm ² /s	97.00	142.0	100.0
動 粘 度	100	mm ² /s	11.10	14.30	13.60
粘 度 指 数			99	98	136
流 動 点			-15.0	-12.5	-35.0
塩 基 価		mgKOH/g	12.0	12.0	15.0

荷姿

200Lドラム缶

取り扱い上の注意

使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

