

ORION SUPER SN



 省燃費型部分合成ガソリンエンジンオイル

ORION SUPER SN は高粘度指数基油 (VHVI) と高品質基油を使用し、最新の各種添加剤をバランスよく配合した高性能マルチグレードガソリンエンジンオイルです。省燃費性能を要求される最新のハイブリッド車、高出力車などに最適です。

規格 API サービス分類 SN ILSAC : GF-5

特長

API 規格 SN と省燃費性能の ILSAC GF-5 を満たす最新のガソリンエンジンオイルです。

高性能 VHVI 基油を採用し、強力にエンジンを保護します。

最新のエンジンの高性能化に対応しエンジンをクリーンに保ちます。

代表性状

| | | | | | |
|-----------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 粘 度 | グレード | SAE | 0W-20 | 5W-30 | 5W-40 |
| 密 度 | 15 | g/cm ³ | 0.8470 | 0.8550 | 0.8550 |
| 色 相 | | ASTM | L3.0 | L3.0 | L3.0 |
| 動 粘 度 | 40 | mm ² /s | 45.00 | 65.00 | 91.80 |
| 動 粘 度 | 100 | mm ² /s | 8.520 | 11.00 | 14.90 |
| 粘 度 指 数 | | | 169 | 162 | 170 |
| 流 動 点 | | | -47.5 | -45.0 | -45.0 |
| 塩 基 価 | | mgKOH/g | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| C C S 粘 度 | | mPa・s | 5,900(-35) | 6,400(-30) | 6,000(-30) |

用途 主に省燃費エンジン搭載車

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

