



オリオン リゲル

CF クラス最高級ディーゼルエンジン油

ORION リゲルは、高度に精製された基油に各種添加剤をバランスよく配合した最高級ディーゼルエンジンオイルです。ロングドレインを目的とする大型トラック、タンクローリー、バス、ダンプトラック、建設機械用ディーゼルをはじめ、発電機などの産業用ディーゼルエンジンにも対応します。

(DPF装着車には非対応)

規格

API サービス分類 CF 級

特長

高度に精製された基油に添加剤を加え、高温清浄性、スラッジの分散性に優れています。
酸化防止性、熱安定性に優れ、長期使用に耐えます。
高出力時の油膜保持性能に優れています。

代表性状

粘 度	グレード	SAE	10W-30	15W-40
密 度	15	g/cm ³	0.8830	0.8880
色 相		ASTM	L4.5	L5.0
動 粘 度	40	mm ² /s	67.00	105.4
動 粘 度	100	mm ² /s	10.40	14.21
粘 度 指 数			144	137
流 動 点			-35.0	-32.5
塩 基 価		mgKOH/g	12.0	12.0

用途 DPF 非装着の各種ディーゼルエンジン

荷姿 200Lドラム缶

取り扱い上の注意 使用に際しては、容器に記入の取り扱い注意事項をよくお読みください。

ISO9001 認証 JQA-QM3762

極東オイル株式会社

本社〒272-0026 千葉県市川市東大和田 1-7-1

TEL 047-378-6618 FAX 047-370-0345

